

1

2

3

4

5

6

7

8

颜色要求:

A-class: 100,0,100,0;
B-class: 70,0,100,0;
C-class: 30,0,100,0;
D-class: 0,0,100,0;
E-class: 0,30,100,0;
F-class: 0,70,100,0;
G-class: 0,100,100,0;

A

B

C

D

E

F

G

客户名字/商标

字体: Verdana Bold 9pt

型号

字体: Verdana Regular 9pt

等级

字体: Calibri Bold 33pt

年耗电量

字体: Verdana Bold 28pt

冷冻容积(包括二星)+变温容积

字体: Verdana Bold 16pt

噪音

< 30dB(A) 标注A
30≥与< 36dB(A) 标注B
36≥与< 42dB(A) 标注C
≥42dB(A) 标注D

冷藏容积

字体: Verdana Bold 16pt

编号不变

技术要求

1、油墨颜色按照图纸印刷,印刷应清晰,不能有印刷缺陷;
2、切边应成平直/圆滑,不能歪斜;贴纸应平整,牢固,边角不能起翘或不粘;
3、材料应符合RoHS要求;
4、公差±2mm, 其他未注公差尺寸; 公差按照GB/T1804-M执行;
5、封样合格后方可批量供货。

96mm

192mm

ENERG

FRILEC

BONNSBS-238-200EB

A

B

C

D

E

F

G

283 kWh/annum

173 L

272 L

41 dB

ABCD

2019/2016

标记	处数	分区	更改文件号	更改内容描述				签名	更改日期 实施日期
设计	潘丽华		2023.1.10	名称 FRILEC荷兰 BONNSBS-238-200EB(456W) 能效					版本号 V00
核对	龙良燕		2023.1.10						状态
								比例 1:2	图幅 A3
批准	唐应敏		2023.1.10	材料 铜版纸不干胶				图号 YZ000230801	
合肥雪祺电气股份有限公司									
重量				数量			共 张	第 张	